

Q8 City 4T 20W-50

Óleo de alto desempenho para motocicleta

Descrição

Q8 Allroads 4T 20W-50 é um óleo avançado para motocicletas que se adapta a várias condições de direção. A sua formulação robusta proporciona uma película resistente em todas as peças móveis para garantir uma ótima protecção contra o desgaste do motor e a corrosão das engrenagens em todas as condições de condução. Q8 Allroads 4T 20W-50 excede os principais requisitos internacionais de OEM.

Aplicações

Q8 Allroads 4T 20W-50 é utilizado em motocicletas de estrada (transporte diário) e motocicletas off-road com embreagem seca ou úmida. É usado em motores refrigerados a ar e água.

Benefícios

- Excelente redução de atrito, permitindo alta capacidade de carga.
- Protecção excepcional contra ferrugem e corrosão.
- Excelente lubrificação do rolamento e protecção contra desgaste do cilindro.

Especificações, recomendações e aprovações

API SL JASO MA2

Propriedades

	Método	Unidade	Típico
Densidade, 20 °C	D 4052	g/ml	0,851
Grau de viscosidade	-	-	20W-50
Viscosidade Cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	103,9
Viscosidade Cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	15,8
Índice de viscosidade	D 2270	-	162
Ponto de fulgor, P-M	D 93	°C	230
Ponto de fluidez	D 97	°C	-33
Viscosidade Aparente, -20 °C	D 5293	mPa.s	4840

As figuras acima não são uma especificação. São números típicos obtidos dentro das tolerâncias de produção.