

Q8 Formula Extra 15W-40

Óleo de motor para automóveis de passageiros API SL de base sintética

Descrição

Q8 Formula Extra 15W-40 é um óleo de motor allround high SAPS. Pode ser usado em carros de passeio e veículos comerciais leves. Garante proteção ideal do motor ao fornecer uma forte película lubrificante em diferentes condições operacionais. O produto atende aos requisitos da API SN

Aplicações

Q8 Formula Extra 15W-40 é desenvolvido para motores Euro 3 e 4 usados pela maioria dos fabricantes de automóveis. O produto é projetado para carros de passeio e vans com motores a gasolina ou GLP, e é adequado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados, com ou sem injeção direta

Benefícios

- Proteção avançada do motor após partida a frio.
- Alto desempenho do motor em diferentes condições de condução.
- Proteção premium contra ferrugem e corrosão.
- Alto índice de viscosidade, proporcionando um filme lubrificante forte em todas as condições de operação.

Especificações, recomendações e aprovações

API SL

Propriedades

	Método	Unidade	Típico
Densidade, 15 °C	D 4052	g/ml	0,867
Densidade, 20 °C	D 4052	g/ml	0,864
Viscosidade Cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	106,2
Viscosidade Cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	15,0
Índice de viscosidade	D 2270	-	147
Ponto de fluidez	D 97	°C	-32
Ponto de fulgor, COC	D 92	°C (°F)	232

As figuras acima não são uma especificação. São números típicos obtidos dentro das tolerâncias de produção.