FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Q8 Formula Hybrid GF-6A 5W-30

Óleo de motor sintético para carros híbridos

Descrição

Q8 Formula Hybrid GF-6A 5W-30 é um óleo sintético para motores de automóveis de passageiros de desempenho superior para carros híbridos. Este lubrificante proporciona economia de combustível e intervalos de drenagem prolongados. Ele garante a melhor limpeza do motor da categoria, o que aumenta a durabilidade do motor. É totalmente compatível com biocombustível.

Aplicações

Q8 Formula Hybrid GF-6A 5W-30 é um óleo sintético para motor de automóveis de passageiros de desempenho superior para carros híbridos que exigem API SP e ILSAC GF-6A

Benefícios

- *Proteção excepcional do motor após o início a frio.*
- *Resistência superior do filme de óleo, evitando o desgaste do motor.*
- *Estabilidade de oxidação superior*
- *A melhor prevenção de desgaste da categoria, garantindo longa vida útil do motor.*

Especificações, recomendações e aprovações

API	SP	**ILSAC**	GF-6A

Propriedades

	Método	Unidade	Típico
Densidade, 20˚C	*D 4052*	*g/ml*	*0.846*
Viscosidade Cinemática, 40 ˚C	*D 445*	*mm²/s*	*60.0*
Viscosidade Cinemática, 100 ˚C	*D 445*	*mm²/s*	*10.6*
Índice de viscosidade	*D 2270*	*-*	*169*
Ponto de fluidez	*D 97*	*˚C*	*-40*
Ponto de fulgor, COC	*D 92*	*˚C*	*220*
Cinza Sulfatada	*D 874*	*% mass*	*<=1*

As figuras acima não são uma especificação. São números típicos obtidos dentro das tolerâncias de produção.