

## Q8 Formula Plus 25W-60

Óleo mineral para motor de automóveis de passageiros API SL

### Descrição

Q8 Formula Plus 25W-50 foi projetado para motores a gasolina em automóveis de passageiros, bem como em veículos comerciais leves. Este óleo de motor universal pode ser usado durante todo o ano em todas as condições de operação e oferece proteção avançada contra oxidação, corrosão e desgaste.

### Aplicações

Este óleo foi projetado para uso em motores leves a gasolina de quatro tempos, normalmente aspirados, turboalimentados ou sobrealimentados, operando em condições moderadas com intervalos normais de troca. Também é adequado para automóveis de passageiros e vans com motores a gasolina ou GLP normalmente aspirados ou turboalimentados, e recomendado em veículos leves e comerciais quando a especificação API SL é exigida.

### Especificações, recomendações e aprovações

API SL

### Propriedades

	Método	Unidade	Típico
Densidade, 15 °C	D 4052	g/ml	0.867
Densidade, 20 °C	D 4052	g/ml	0.864
Viscosidade Cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	186,1
Viscosidade Cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	24.0
Índice de viscosidade	D 2270	-	158
Viscosidade Aparente, -30 °C	D 5293	mPa.s	13000
Ponto de fluidez	D 97	°C	-20
Ponto de fulgor, COC	D 92	°C	236

As figuras acima não são uma especificação. São números típicos obtidos dentro das tolerâncias de produção.