

Q8 Formula Special G Long Life BB 5W-30

Óleo sintético para motor de automóveis de passageiros ACEA C3/API SN

Descrição

Q8 Formula Special G Long Life BB 5W-30 é um óleo para motores de automóveis de passageiros de desempenho superior. Este produto oferece proteção superior contra desgaste do motor e formação de lama, prolonga os intervalos de drenagem e é compatível com sistemas de pós-tratamento. Ele excede os requisitos ACEA C3 e API SN e está em conformidade com os rigorosos requisitos de todos os principais OEMs.

Aplicações

O Q8 Formula Special G Long Life BB 5W-30 foi especialmente desenvolvido para motores Euro 5 e 6 que exigem as especificações GM Dexos2, BMW e Mercedes-Benz. Também é compatível com motores GM e Opel que exigem especificações GMLL-A-025 e GM-LL-B-025 e adequado para automóveis de passageiros e veículos comerciais com motores normalmente aspirados ou turboalimentados a gasolina, GLP ou diesel Euro 5 e 6 que exigem um óleo de motor mid SAPS.

Benefícios

- Limpeza superior do motor, aumentando a durabilidade do motor.
- Proteção superior para catalisador de escape e filtro de partículas a diesel.
- Melhoria da economia de combustível de 1% ou mais
- Capacidade de intervalo de drenagem extrema.

Especificações, recomendações e aprovações

ACEA	C3	VAG	VW 502.00
API	SN	VAG	VW 505.00
GM	Dexos2	VAG	VW 505.01

Propriedades

	Método	Unidade	Típico
Densidade, 15 °C	D 4052	g/ml	0.852
Viscosidade Cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	61.1
Viscosidade Cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.9
Índice de viscosidade	D 2270	-	172
Ponto de fulgor, COC	D 92	°C (°F)	228
Cinza Sulfatada	D 874	% mass	<=0.9
Ponto de fluidez	D 97	°C	-48

As figuras acima não são uma especificação. São números típicos obtidos dentro das tolerâncias de produção.